



		<h1>TABLA DE ACABADOS</h1>
 C	<b>ACABADOS DE CIELOS</b>	<p>CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECURTIMIENTO VINILOCO. 7mm.</p> <p>REFERENCIA: CRISTOFINE FIRE SHEILD L-522Z, F5W-C/2 (DOS HORAS DE RETARDO). FABRICADO POR NATIONA GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO PESADO ANTICORROSIÓN (+/-) 23mm (3mm en CUADRÍCULA DE 0.6 x 0.6x1m con SOPORTES de ANGULAR DEL MISMO SISTEMA).</p> <p>LÁMINA DE YESO TIPO USG STRUCTURAL BRAND MOLD TOUNG PANELS FRIGOREX Y AND FREEDOM 2020M (1.25mm marca NATIONAL GYPSUM COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES GALVANIZADOS @10mm i.a.g y ANCLAVAJES EN LOS PERIMETROS.</p> <p>PINTURA ACLIRICA, PROTECTOR STANDARD PVA, ACLIRICA LINEA 1000, O SIMILAR APROBADO, DONDE APlica LA MEZCLA DE DOS MANOS.</p> <p>ESPESOR PIELULAS SERIA DE 1.5 MILLEMAS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>
 E	<b>ACABADOS DE PISOS</b>	<p>PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA.</p> <p>PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.</p> <p>PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO + SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DEC0 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLATEX DE COSTA RICA O A. SIMILAR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30cm.</p>
 EX	<b>ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O MUROS</b>	<p>REFELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REFELLO DE APLICACION MANUAL, QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTIZAN UNA EXLENTE ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, SE DEBERA PINTAR CON GOLDTEX A/L SATINADO 50:50 (100:00), DE PINTURAS S&amp;H O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPAS ES DE 1 MIL. APLICAR EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p> <p>REFELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REFELLO DE APLICACION MANUAL, QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTIZAN UNA EXLENTE ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR RELLENO AL AGUA AQUILA HODKOPOT DE SILO O SUPERIOR APROBADO, SE DEBERA PINTAR CON GOLDTEX A/L SATINADO 50:50 (100:00), DE PINTURAS S&amp;H O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPAS ES DE 1 MIL. APLICAR EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p> <p>CONCRETO CON ACABADO LAVADO + SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DEC0 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLATEX DE COSTA RICA O A. SIMILAR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>
 CL	<b>OTROS ACABADOS</b>	
 SM		<p>SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO/O SUPERIOR APROBADO O POSTERIORMENTE COMO SE REQUIERA, DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIIVO TIPO LOXORITE O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62%+/-, SOLIDOS POR PESO 79%+/- (1) 57MLTS POR CAPA, EN LAS SUPERFICIES DE HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTOL O SUPERIOR APROBADO (1.6 MLTS POR CAPA) O POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO LOXORITE O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62%+/-, SOLIDOS POR PESO 79%+/- (1) 57MLTS POR CAPA, EN LAS SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS VERJONATAS DE PINTURA EN LÁMINAS ESTRUCTURALES.</p>

 <b> Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica</b>		
CONTRATO	OC 1126277	
MONTO	c 23,389,819.00	
FECHA VISADO CFIA	09/12/2023	
CATASTRO	SJ-111111-1111	
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA)	72 M2	
REGISTRADO POR	A-5903	
BITÁCORA		
<b>ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENICE EL 09/12/2027</b> <b>(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)</b>		
		
<b>SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		
Aula Técnica DIE 2016 72 m²		
<b>CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550</b>		
<b>INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA</b>		
PROPIETARIO	CÉDULA	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002	
DIRECCIÓN	UBICACIÓN	
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN	
<b>Elaboración de planos y documentos</b>		
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE	
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR	
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO	
	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE	
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR	
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO		
<b>ATENCIÓN MUNICIPALIDAD</b>		
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra		
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica		
PROYECTO: <b>AULA TÉCNICA (72m²)</b> PROTOTIPO 2023		
<b>-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE</b> ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS		
<b>INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:</b> PROPIETARIO: CÉDULA JURÍDICA: ÁREA: PLANO CATASTRO:		
CONTENIDO:		
-SECCIONES DE PARED -CORTE GENERAL -DETALLES		
ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	2023	<b>A-02 2 / 8</b>