


NOTA, SE COLOCARA:
1- UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.


DETALLE PUERTA METÁLICA

PUERTAS METÁLICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARÁN DOS MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN Y 60% SÓLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAÍS Y PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCIÓN. EL ACABADO FINAL DE LA SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA.


NOTA:
TODAS LAS PUERTAS TENDRÁN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERÁ HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.



SECCIÓN 2-2
ESCALA 1:10




DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO (A6)
ESCALA 1:5



DETALLE DE CERRADURA DE
PALANCA CON ALDABA Y CANDA


SIN _____ ESCALA _____




SECCIÓN DE PARED

ESCALA 1:20

1
A-03




SECCIÓN DE PARED 2
A-03
ESCALA 1:20



SECCIÓN DE PARED


ESCALA 1:20



3
A-03



SECCIÓN DE PARED (4)
ESCALA 1:20 (A-03)

<h1> TABLA DE ACABADOS </h1>	
<h2> OTROS ACABADOS </h2>	
<div> <div>SM</div> </div>	<p>SUPERFICIES METÁLICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO O SUPERIOR APROBADO Y POSTERIOREMENTE DONDE SE REQUIERA DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOROXORITE O SUPERIOR APROBADO. PROFUNDIDADES MÍNIMAS SÓLIDOS POR VOLUMEN 62% -1, SÓLIDOS POR PESO 79% -11 (1,97MLTS POR CAPA), EN LAS SUPERFICIES DE HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA ADHESIVAS AL GALVANIZADO TIPO CORSTOLYT O SUPERIOR APROBADO (1,5 MILS POR CAPA) Y POSTERIOREMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO LOROXORITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LÁMINAS ESTRUCTURALES.</p>
<h1> SIMBOLOGÍA </h1>	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
N.T.	NIVEL DE TERRENO TERMINADO (0+0.00)
N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO (0+0.30)
N.L.T.	NIVEL DE LOSA TERMINADA (0+0.25)
N.C.T.	NIVEL DE CIELO TERMINADO.
N.S.C.	NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.
N.I.C.	NIVEL INFERIOR DE CERCHA.
O.S.A.	Ó SUPERIOR APROBADO.
N.E.C.	NO ENTRA EN CONTRATO
<div> <div>P</div> </div>	SÍMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.
<div> <div>V</div> </div>	SÍMBOLO DE TIPO DE VENTANA.

TABLA DE ACABADOS	
	ACABADOS DE CIELOS
C	<p>CIELO SUSPENSIÓN. GYPSUM CON RECRUBIMIENTO VULCANIZ. 7mm. FIREPROOF "GRISTONE FIRE SHIELD UL 9222, FSW-6" (DOS HORAS DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO PESADO ANTICORROSIVO (11/16" (29 mm) EN CUADRÍCULA DE 0,61x0,61 cm CON CORTES DE 45° ANGULAR DEL MISMO SISTEMA).</p> <p>LÁMINA DE YESO TIPO 5/8" VUL SHEETROCK BRAND MOULDED TOUGH PANELS FIRECODEX X-40 Y FIRECODE 1220x240x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES GALVANIZADOS Ø60mm x 4" Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS.</p> <p>PINTURA ACRÍLICA, PROTECTOR STANDARD P.V.A. ACRÍLICA, LÍNEA Nº. 10,0. O SÍMILAR, DONDE APLICAR CON MASILLA, DOS MANOS.</p> <p>ESPEJORES PELICULA SERA DE 1/16 MILÉSIMAS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>
S	
T	ACABADOS DE PISOS
E	<p>PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA.</p> <p>PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.</p>
CL	<p>PISO DE CONCRETO CON ACABADO LACADO Y SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DEC0 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELL-A-TITE DE COSTA RICA SA O SÍMILAR APROBADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm.</p>
ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O MUROS	
RX	<p>REPELLO FINO DE 3mm MORTERO COMERCIAL PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE APLICACIÓN MANUAL, QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTIZAN UNA EXCELENTE ADHESIÓN ASÍ COMO UN CURADO CONTINUO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ PINTAR CON GULTEX A.H. SATINADO DEC0 110-100, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SEC POR CAPA DE 5/16 IN. APLICAR EL NÚMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MÍNIMO 2 CAPAS, CADA A ESCOGER. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>
RI	<p>REPELLO FINO DE 3mm MORTERO COMERCIAL PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE APLICACIÓN MANUAL, QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTIZAN UNA EXCELENTE ADHESIÓN ASÍ COMO UN CURADO CONTINUO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. Y SELLADOR REPLENTE DE AGUA IGUAL, HORTOSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERÁ PINTAR CON GULTEX A.H. SATINADO DEC0 110-100, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SEC POR CAPA DE 5/16 IN. APLICAR EL NÚMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MÍNIMO 2 CAPAS, CADA A ESCOGER. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>
CL	<p>CONCRETO CON ACABADO LACADO Y SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DEC0 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELL-A-TITE DE COSTA RICA SA O SÍMILAR APROBADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>

		
CONTRATO	OC 1128014	
MONTO	c 33,925,160.00	
FECHA VISADO CFIA	18/12/2023	
CATASTRO	SJ-111111-1111	
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA)	110 M2	
REGISTRADO POR	A-5903	
BITACORA		
<p>ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENCE EL 18/12/2027 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)</p>		
		
<p>SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.</p>		
<p align="center">NOMBRE DEL PROYECTO</p>		
Aula de Contabilidad DIE 2016 108 m²		
<p align="center">CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550</p>		
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA		
PROPIETARIO	CÉDULA	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002	
DIRECCIÓN	UBICACIÓN	
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN	
<p align="center">Elaboración de planos y documentos</p>		
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE	
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR	
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO	
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE	
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR	
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO	
<p align="center">ATENCIÓN MUNICIPALIDAD</p>		
<p>Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra</p> <p>No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica</p>		
<p>PROYECTO:</p> <p align="center">AULA DE CONTABILIDAD (108m²)</p> <p align="center">PROTOTIPO 2023</p>		
<p>-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE</p> <p>ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS. ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA. ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS</p>		
<p>INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:</p> <p>PROPIETARIO: CÉDULA JURÍDICA: ÁREA: PLANO CATASTRO:</p>		
<p>CONTENIDO:</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>-CORTES GENERALES -SECCIONES DE PARED -DETALLES</p> </div>		
ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	2023	A-03 3/10